

Maßtabelle für Dahmit-Fertigaragen

Lieferbar in den Längen:	Typ	Außenmaße			Innenmaße			Rohbau-lichtmaße		Durchfahrtsmaße				
					Höhe		Aussparungsmaße		Schwingtor (ohne Torantrieb)		Deckensectionaltor (ohne Torantrieb)			
		Breite	Länge	Höhe	Breite	vorne	hinten	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	
5,50 m	A	2,70 m	5,50 - 8,00 m	2,51 m	2,54 m	2,14 m	2,08 m	2,48 m	2,16 m	2,22 m	2,00 m	2,22 m	1,95 m	
		2,78 m	5,50 - 8,00 m	2,51 m	2,62 m	2,14 m	2,08 m	2,48 m	2,16 m	2,22 m	2,00 m	2,22 m	1,95 m	
6,00 m		2,84 m	5,50 - 8,00 m	2,51 m	2,68 m	2,14 m	2,08 m	2,61 m	2,16 m	2,32 m	2,00 m	2,32 m	1,95 m	
		2,92 m	5,50 - 8,00 m	2,51 m	2,76 m	2,14 m	2,08 m	2,68 m	2,16 m	2,42 m	2,00 m	2,42 m	1,95 m	
6,50 m		2,98 m	5,50 - 8,00 m	2,51 m	2,82 m	2,14 m	2,08 m	2,68 m	2,16 m	2,42 m	2,00 m	2,42 m	1,95 m	
		3,23 m	5,50 - 8,00 m	2,51 m	3,06 m	2,14 m	2,08 m	2,92 m	2,16 m	2,66 m	1,97 m	2,66 m	1,93 m	
7,00 m		3,48 m	5,50 - 8,00 m	2,51 m	3,32 m	2,14 m	2,08 m	3,18 m	2,16 m	2,92 m	1,97 m	2,92 m	1,93 m	
		3,66 m	5,50 - 7,00 m	2,51 m	3,50 m	2,14 m	2,08 m	3,36 m	2,16 m	3,08 m	1,97 m	3,08 m	1,91 m	
7,50 m		A	2,70 m	5,50 - 8,00 m	2,65 m	2,54 m	2,28 m	2,22 m	2,48 m	2,31 m	2,22 m	2,12 m	2,22 m	2,09 m
			2,78 m	5,50 - 8,00 m	2,65 m	2,62 m	2,28 m	2,22 m	2,48 m	2,31 m	2,22 m	2,12 m	2,22 m	2,09 m
8,00 m	2,84 m		5,50 - 8,00 m	2,65 m	2,68 m	2,28 m	2,22 m	2,61 m	2,31 m	2,32 m	2,12 m	2,32 m	2,09 m	
	2,92 m		5,50 - 8,00 m	2,65 m	2,76 m	2,28 m	2,22 m	2,68 m	2,31 m	2,42 m	2,12 m	2,42 m	2,09 m	
Premium	2,98 m		5,50 - 8,00 m	2,65 m	2,82 m	2,28 m	2,22 m	2,68 m	2,31 m	2,42 m	2,12 m	2,42 m	2,09 m	
	3,23 m		5,50 - 8,00 m	2,65 m	3,06 m	2,28 m	2,22 m	2,92 m	2,31 m	2,66 m	2,09 m	2,66 m	2,07 m	
8,00 m	3,48 m		5,50 - 8,00 m	2,65 m	3,32 m	2,28 m	2,22 m	3,18 m	2,31 m	2,92 m	2,09 m	2,92 m	2,07 m	
	3,66 m		5,50 - 7,00 m	2,65 m	3,50 m	2,28 m	2,22 m	3,36 m	2,31 m	x	x	3,10 m	2,05 m	
B	2,70 m		5,50 - 8,00 m	2,71 m	2,54 m	2,34 m	2,28 m	2,48 m	2,36 m	2,22 m	2,19 m	2,22 m	2,14 m	
	2,78 m		5,50 - 8,00 m	2,71 m	2,62 m	2,34 m	2,28 m	2,48 m	2,36 m	2,22 m	2,19 m	2,22 m	2,14 m	
	8,00 m	2,84 m	5,50 - 8,00 m	2,71 m	2,68 m	2,34 m	2,28 m	2,61 m	2,36 m	2,32 m	2,19 m	2,32 m	2,14 m	
		2,92 m	5,50 - 8,00 m	2,71 m	2,76 m	2,34 m	2,28 m	2,68 m	2,36 m	2,42 m	2,19 m	2,42 m	2,14 m	
	8,00 m	2,98 m	5,50 - 8,00 m	2,71 m	2,82 m	2,34 m	2,28 m	2,68 m	2,36 m	2,42 m	2,19 m	2,42 m	2,14 m	
		3,23 m	5,50 - 8,00 m	2,71 m	3,06 m	2,34 m	2,28 m	2,92 m	2,36 m	2,66 m	2,16 m	2,66 m	2,12 m	
	8,00 m	3,48 m	5,50 - 8,00 m	2,71 m	3,32 m	2,34 m	2,28 m	3,18 m	2,36 m	x	x	2,92 m	2,12 m	
		3,66 m	5,50 - 7,00 m	2,71 m	3,50 m	2,34 m	2,28 m	3,36 m	2,36 m	x	x	3,10 m	2,10 m	
	C	2,70 m	5,50 - 8,00 m	2,91 m	2,54 m	2,54 m	2,48 m	2,48 m	2,56 m	2,22 m	2,39 m	2,22 m	2,34 m	
		2,78 m	5,50 - 8,00 m	2,91 m	2,62 m	2,54 m	2,48 m	2,48 m	2,56 m	2,22 m	2,39 m	2,22 m	2,34 m	
8,00 m		2,84 m	5,50 - 8,00 m	2,91 m	2,68 m	2,54 m	2,48 m	2,61 m	2,56 m	2,32 m	2,39 m	2,32 m	2,34 m	
		2,92 m	5,50 - 8,00 m	2,91 m	2,76 m	2,54 m	2,48 m	2,68 m	2,56 m	2,42 m	2,39 m	2,42 m	2,34 m	
8,00 m		2,98 m	5,50 - 8,00 m	2,91 m	2,82 m	2,54 m	2,48 m	2,68 m	2,56 m	2,42 m	2,39 m	2,42 m	2,34 m	
		3,23 m	5,50 - 8,00 m	2,91 m	3,06 m	2,54 m	2,48 m	2,92 m	2,56 m	x	x	2,66 m	2,32 m	
8,00 m		3,48 m	5,50 - 8,00 m	2,91 m	3,32 m	2,54 m	2,48 m	3,18 m	2,56 m	x	x	2,92 m	2,32 m	
		D	2,70 m	5,50 - 8,00 m	3,06 m	2,54 m	2,69 m	2,63 m	2,48 m	2,71 m	x	x	2,22 m	2,50 m
2,78 m	5,50 - 8,00 m		3,06 m	2,62 m	2,69 m	2,63 m	2,48 m	2,71 m	x	x	2,22 m	2,50 m		
8,00 m	2,84 m		5,50 - 8,00 m	3,06 m	2,68 m	2,69 m	2,63 m	2,61 m	2,71 m	x	x	2,32 m	2,50 m	
	2,92 m		5,50 - 8,00 m	3,06 m	2,76 m	2,69 m	2,63 m	2,68 m	2,71 m	x	x	2,42 m	2,50 m	
8,00 m	2,98 m		5,50 - 8,00 m	3,06 m	2,82 m	2,69 m	2,63 m	2,68 m	2,71 m	x	x	2,42 m	2,50 m	
	3,23 m		5,50 - 8,00 m	3,06 m	3,06 m	2,69 m	2,63 m	2,92 m	2,71 m	x	x	2,66 m	2,48 m	
8,00 m	3,48 m	5,50 - 8,00 m	3,06 m	3,32 m	2,69 m	2,63 m	3,18 m	2,71 m	x	x	2,92 m	2,48 m		
	Großraumgaragen	Typ 1	6,00 m	6,00 m	2,65 m	5,84 m	2,35 m Deckenbereich		* 5,40 m	* 2,08 m	x	x	* 5,40 m	* 2,03 m
Typ 2		6,00 m	6,00 m	2,86 m	5,84 m	2,55 m Deckenbereich		* 5,40 m	* 2,20 m	x	x	* 5,40 m	* 2,16 m	


Großraumgarage VARIO

Bestehend aus mindestens zwei quergestellten Einzelgaragen
(Auch unterschiedliche Längen sind kombinierbar, Durchfahrtsmaße abhängig vom vorderen Bauteil)

Mögliche Breiten der einzelnen Garagen: 5,50/ 6,00/ 6,50/ 7,00/ 7,50 / 8,00 m
Mögliche Tiefen der einzelnen Garagen: 2,78/ 2,98/ 3,22/ 3,48/ 3,66 m

Höhe	Durchfahrtshöhe	Breite	Durchfahrtsbreite
2,71 m	max. 2,03 m	5,50 m	4,90 m
2,91 m	max. 2,16 m	ab 6,00 m	5,40 m

Details nach Rücksprache mit dem zuständigen Außendienstmitarbeiter.



	Außenmaße			Wandaussparung (b x h)	
	Länge	Breite	Höhe	Rückwand	Seitenwand
Carports	5,50 m	2,70 - 2,92 m	A - D	2,48 x 2,11 m	4,00 x 2,00 m
	5,50 m	2,98 - 3,48 m	A - D	2,58 x 2,11 m	4,00 x 2,00 m
	5,50 m	3,66 m	A, B, A-Premium	2,58 x 2,11 m	4,00 x 2,00 m
	6,00 m	2,70 - 2,92 m	A - D	2,48 x 2,11 m	4,50 x 2,00 m
	6,00 m	2,98 - 3,48 m	A - D	2,58 x 2,11 m	4,50 x 2,00 m
	6,00 m	3,66 m	A, B, A-Premium	2,58 x 2,11 m	4,50 x 2,00 m
	6,50 m	2,70 - 2,92 m	A - D	2,48 x 2,11 m	4,50 x 2,00 m
	6,50 m	2,98 - 3,48 m	A - D	2,58 x 2,11 m	4,50 x 2,00 m
	6,50 m	3,66 m	A, B, A-Premium	2,58 x 2,11 m	4,50 x 2,00 m
	7,00 m	2,70 - 2,92 m	A - D	2,48 x 2,11 m	5,00 x 2,00 m
	7,00 m	2,98 - 3,48 m	A, D	2,58 x 2,11 m	5,00 x 2,00 m
	7,00 m	3,66 m	A, B, A-Premium	2,58 x 2,11 m	5,00 x 2,00 m
7,50 m	2,70 - 2,92 m	A - D	2,48 x 2,11 m	5,00 x 2,00 m	
7,50 m	2,98 - 3,48 m	A - D	2,58 x 2,11 m	5,00 x 2,00 m	
8,00 m	2,70 - 2,92 m	A - D	2,48 x 2,11 m	5,00 x 2,00 m	
8,00 m	2,98 - 3,48 m	A - D	2,58 x 2,11 m	5,00 x 2,00 m	

Wichtige Info:

- Anbauteil: Ab einer Länge von 2,00 m mit jedem Garagentyp kombinierbar. Individuelle Verlängerung auf Anfrage.
- Längenabweichungen von 2 cm sind produktionsbedingt möglich.
- bei Schwingtoren mit Torantrieb verringert sich die Durchfahrtshöhe um ca. 3 cm
- Bei Deckensektionaltoren hinter der Leibung vergrößert sich die Durchfahrtsbreite um ca. 15 cm. Die nutzbare Länge verkürzt sich um ca. 18 cm.
- Tore hinter der Leibung sind bei den Garagenbreiten von 2,70 m, 2,78 m und 2,84 m nicht möglich.
- Bei Doppelgaragen in den Breiten 2,78/2,92/2,98 mit Trennwandaussparung verringert sich die Durchfahrtshöhe um 2 cm.
- Bei Carports in den Breiten 2,73 - 2,88 m ragt das Entwässerungsrohr teilweise in die Rückwandöffnung.
- bei Deckensektionaltoren mit Schlupftüren verringert sich die lichte Durchfahrtshöhe um ca. 5 cm

Alle Maße sind ca.-Angaben (Toleranz ca. +/- 1 cm).

Änderungen vorbehalten.

Abweichende Maße auf Anfrage.



Am Grünberg 1
92318 Neumarkt in der Opf.

Tel.: 09181/40590
Fax: 09181/4059-12

info@dahmit.de
www.dahmit.de